




ZAP Safemaster S - 41674

Reunatulla työtasotikkailla voidaan nyt jälkiasentaa tukivarret standardin EN 131-7 vaatimusten täyttämiseksi.

Tuotekuvaus

- Reunatulla työtasotikkailla voidaan nyt jälkiasentaa tukivarret standardin EN 131-7 vaatimusten täyttämiseksi.
- Optimaalinen vakaus molemminpuolisen, jäykän liitoksen ja painevahvistuksen ansiosta.
- Tilaa säästävä kuljetus kokoontaittuvien, eloksoitujen käsikaiteiden ansiosta.
- Tikkaat on helppo ja nopea taittaa kokoon työtason kahvan avulla.
- Alumiininen työtaso, noin 400 x 400 mm, kolmipuolinen suojakaide (korkeus 1 000 mm).
- Eloksoidut käsi- ja suojakaiteet.
- Tilava tavarahylly työkaluille ja pikkuosille.
- 80 mm syvät askelmat, joissa integroitu ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Lisävarusteena saatavat ulokejalat mahdollistavat jälkiasennuksen standardin EN 131-7 mukaisesti.



Tuot ominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Kaiteen korkeus	1000 mm



Korkeus sis. kaide	2.06 m
Kuljetusmitat	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	73mm / 58mm
Paino	13 kg
Pituus	2.43 m
Puolia sis. tason	4
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.06 m
Tason leveys	400 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	3.06 m
Työtason materiaali	Rihlattu alumiinilevy
Työtason pituus	400 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.65 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 15.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.