



Varioflex B - 41938

Erikoistikkaat jotka ovat vakaat myös epätasaisella alustalla ja portaissa.

Tuotekuvaus

- Erikoistikkaat jotka ovat vakaat myös epätasaisella alustalla ja portaissa.
- Portaaton säätö millimetrin tarkkuudella ja varmat kiertolukitukset jokaisessa sivujohteen osassa.
- Sivujohde: 60 x 24 mm.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Optimaalinen myös erittäin vaikeilla alustoilla.
 Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat 2.410 mm x 650 mm x 140 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys
Lisäsäätömahdollisuus tikkaisissa 0.4 m	Lisäsäätömahdollisuus tukiosassa 1.85 m	Materiaali Alumiini	Paino 15.5 kg	Pinnoite Käsittelemätön
Pituus ilman jatko-osaa 2.35 m	Puolien määrä 8	Puolien määrä 2 x 8	Takuu 10 vuotta	Tyyppi, puola/askelma Rihlattu
Työskentelykorkeus				



3.55 m