



Siirrettävä yksipuolinen työtaso, jossa on teräsritiläaskelmat ja työtaso - 41951

Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.

Tuotekuvaus

- Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

Tuoteominaisuudet



Askelman syvyys 200 mm	Etäisyys puola/askelma 240 mm	Kaiteen korkeus 1000 mm	Kuljetusmitat 1.150 mm x 780 mm x 350 mm	Kuormitus max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Missing translation	Materiaali Alumiini / sinkitty teräs	Paino 41.5 kg	Pinnoite Käsittelemätön	Pohja-alan mitta 0,77 m x 1,27 m
Puolia sis. tason 3	Sovellettu standardi EN 131-7	Takuu 10 vuotta	Tason korkeus 0.72 m	Tason leveys 600 mm
Tyyppi, puola/askelma Ritilä	Työskentelykorkeus 2.7 m	Työtason pituus 800 mm		