



Siirrettävä yksipuolinen työtaso, jossa on terasritiläaskelmat ja työtaso - 41955

Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.

Tuotekuvaus

- Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa





creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

Tuotetiedot

Askelman syvyys	200 mm
Etäisyys puola/askelma	240 mm
Kaiteen korkeus	1000 mm
Kuljetusmitat	1.920 mm × 990 mm × 350 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini / sinkitty teräs
Paino	66 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pohja-alan mitta	0,98 m × 1,99 m
Puolia sis. tason	7
Sovellettu standardi	EN 131-7
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.68 m
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	Ritilä
Työskentelykorkeus	3.7 m
Työtason pituus	800 mm



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 6.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.