



Siirrettävä kaksipuolinen työtaso, jossa on terasritiläaskelmat ja työtaso - 41962

Joustava ratkaisu sopii liukumattomien ritiläaskelmien ansiosta hyvin kosteisiin tiloihin.



Tuotekuvaus

- Joustava ratkaisu sopii liukumattomien ritiläaskelmien ansiosta hyvin kosteisiin tiloihin.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden liitännäselementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason molemmilla puolilla oleva metrin korkuinen turvakaide takaa erinomaisen työturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on



myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa
creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös
tarjouksen tuotteesta.
Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	200 mm
Askelmia	4
Etäisyys puola/askelma	240 mm
Kaiteen korkeus	1000 mm
Kuljetusmitat	1.960 mm × 830 mm × 300 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini / sinkitty teräs
Paino	59.2 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pohja-alan mitta	0,82 m × 1,79 m
Puolia sis. tason	2 × 4
Sovellettu standardi	EN 131-7
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.96 m
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	Ritilä
Työskentelykorkeus	2.95 m



Työtason pituus

800 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.