




# Siirrettävä työtaso (yksipuolinen), askelmat ja taso rihlattua alumiinia. - 41976

Vakaa ja kevyt työtaso moniin eri käyttökohteisiin.  
Helppo nousu työtasolle, vaivaton käsittely sekä vakaa  
alusta neljän jousipyörän ansiosta.

## Tuotekuvaus

- Vakaa ja kevyt työtaso moniin eri käyttökohteisiin.  
Helppo nousu työtasolle, vaivaton käsittely sekä  
vakaa alusta neljän jousipyörän ansiosta.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden  
liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on  
neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen  
turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun  
työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset  
vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava  
lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää  
työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä  
kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa



standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

## Tuuteominaisuudet

Askelman syvyys	200 mm
Etäisyys puola/askelma	240 mm
Kaiteen korkeus	1000 mm
Kuljetusmitat	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Paino	45.6 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pohja-alan mitta	1,03 m × 2,17 m
Puolia sis. tason	8
Sovellettu standardi	EN 131-7
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.92 m
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	3.9 m



Työtason pituus

800 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.