




Combimaster Plus X - 42566

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Luja perlonhihna estää erilleenliukumisen.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitatassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaana ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kokonaismitta jatkettuna 2.98 m	Korkeus A-tikkaana 1.75 m	Kuljetusmitat 1.860 mm x 420 mm x 125 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys	Materiaali Alumiini	Paino 7.9 kg	Pinnoite Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä 1.86 m	Puolien määrä 6	Puolien määrä 2 x 6	Sivujohteen leveys 58 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional
Takuu	Tukipalkin leveys	Tyyppi, puola/askelma	Työskentelykorkeus	



10 vuotta

0.8 m

Rihlattu

3.8 m