




Combimaster Plus X - 42568

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|--------------------------|--------|
| Askelman syvyys | 30 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kokonaismitta jatkettuna | 4.1 m |
| Korkeus A-tikkaana | 2.27 m |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kuljetusmitat | 2.420 mm × 420 mm × 125 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäykistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Paino | 10.1 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Pituus, sisäänvedettynä | 2.42 m |
| Puolien määrä | 8 |
| Puolien määrä | 2 × 8 |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 58 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tukipalkin leveys | 0.8 m |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus | 4.9 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 22.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.