




Combimaster Plus X - 42570

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Luja perlonhihna estää erilleenliukumisen.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kokonaismitta jatkettuna 4.94 m	Korkeus A-tikkaana 2.8 m	Kuljetusmitat 2.980 mm x 420 mm x 125 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys	Materiaali Alumiini	Paino 12.8 kg	Pinnoite Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä 2.98 m	Puolien määrä 10	Puolien määrä 2 x 10	Sivujohteen leveys 58 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional
Takuu	Tukipalkin leveys	Tyyppi, puola/askelma	Työskentelykorkeus	



10 vuotta

0.9 m

Rihlattu

5.7 m