




Combimaster Plus X - 42572

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kokonaismitta jatkettuna	6.06 m
Korkeus A-tikkaana	3.33 m



Kuljetusmitat	3.540 mm × 420 mm × 135 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	15.3 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	3.54 m
Puolien määrä	12
Puolien määrä	2 × 12
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	6.8 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 7.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.