



Combimaster Plus X - 42572

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Luja perlonhihna estää erilleenliukumisen.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitatassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kokonaismitta jatkettuna 6.06 m	Korkeus A-tikkaana 3.33 m	Kuljetusmitat 3.540 mm × 420 mm × 135 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys	Materiaali Alumiini	Paino 15.3 kg	Pinnoite Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä 3.54 m	Puolien määrä 12	Puolien määrä 2 × 12	Sivujohteen leveys 73 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional
Takuu	Tukipalkin leveys	Tyyppi, puola/askelma	Työskentelykorkeus	



10 vuotta

1 m

Rihlattu

6.8 m