




Combimaster Plus X - 42574

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kokonaismitta jatkettuna	7.19 m
Korkeus A-tikkaana	3.86 m



Kuljetusmitat	4.110 mm × 420 mm × 140 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	20.2 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	4.1 m
Puolien määrä	14
Puolien määrä	2 × 14
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	85 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	7.9 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 7.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.