



Combimaster Plus X - 42576

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Luja perlonhihna estää erilleenliukumisen.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitatassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaasti ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kokonaismitta jatkettuna 8.31 m	Korkeus A-tikkaana 4.39 m	Kuljetusmitat 4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys	Materiaali Alumiini	Paino 22 kg	Pinnoite Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä 4.67 m	Puolien määrä 16	Puolien määrä 2 × 16	Sivujohteen leveys 98 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional
Takuu	Tukipalkin leveys	Tyyppi, puola/askelma	Työskentelykorkeus	



10 vuotta

1.2 m

Rihlattu

9 m