



## Strato DL - 44816

Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttää.

### Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttää.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Ulkoleveys: 350 mm
- Puolan rakenne mahdollistaa leveän askelpinnan.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys



Materiaali	Alumiini
Paino	10.1 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	4.67 m
Puolien määrä	16
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.89 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	5.45 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.