



Strato DL - 44818

Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttää.

Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttää.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Ulkoleveys: 350 mm
- Puolan rakenne mahdollistaa leveän askelpinnan.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys



Materiaali	Alumiini
Paino	11.2 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus	5.23 m
Puolien määrä	18
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.89 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	6 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.