



## Everest 2DE - 44822

Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.

### Tuotekuvaus

- Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voi käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 44834-44820).
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Alatikkaiden ulkoleveys: 420 mm
- Suulakepuristetusta alumiiniprofilista valmistetut kiinteät ohjainosat.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuuteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	420 mm
Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kokonaismitta jatkettuna	6.05 m



Kuljetusmitat	3.540 mm × 430 mm × 135 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	15.4 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	3.54 m
Puolien määrä	12
Puolien määrä	2 × 12
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	6.8 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 2.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.