



Everest 2DE - 44834

Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.

Tuotekuvaus

- Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voi käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 44834-44820).
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina.
- Alatikkaiden ulkoleveys: 420 mm
- Suulakepuristetusta alumiiniprofilista valmistetut kiinteät ohjainosat.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	420 mm
Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kokonaismitta jatkettuna	3.8 m
Kuljetusmitat	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	9.3 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	2.42 m
Puolien määrä	8
Puolien määrä	2 × 8
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.8 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	4.6 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.