




Skymaster DX - 44841

Toiminnallisuutta ja joustavuutta perusvarustuksella sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella.

Tuotekuvaus

- Toiminnallisuutta ja joustavuutta perusvarustuksella sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotteet 44837–44840).
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitännä laadukkaan ZARGES-riittikiinnityksen avulla.
- Eivät sovellu käytettäväksi portaissa.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuljetusmitat	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	22.3 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	5.25 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	7.2 m
Pituus, sisäänvedettynä	3.26 m
Puolien määrä	11
Puolien määrä	3 × 11
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	85 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	7.9 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.