




Combimaster DX - 44868

Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.

Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Tukipalkki takaa vakaan asennon.
- Puolien ja sivujohteiden liitämä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kokonaismitta jatkettuna	3.82 m
Korkeus A-tikkaana	2.25 m
Kuljetusmitat	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	10 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	2.4 m
Pohja-alan mitta	1,64 m × 0,89 m
Puolien määrä	8
Puolien määrä	2 × 8
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.89 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	4.9 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 11.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.