



## Combimaster DX - 44872

Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.

### Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Tukipalkki takaa vakaan asennon.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kokonaismitta jatkettuna	6.06 m
Korkeus A-tikkaana	3.33 m
Kuljetusmitat	3.530 mm × 430 mm × 130 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	15.3 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	3.54 m
Puolien määrä	12
Puolien määrä	2 × 12
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	6.8 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 26.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.