



## Combimaster DX - 44874

Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.

### Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Tukipalkki takaa vakaan asennon.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kokonaismitta jatkettuna	6.9 m
Korkeus A-tikkaana	3.86 m
Kuljetusmitat	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	18.2 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	4.1 m
Puolien määrä	14
Puolien määrä	2 × 14
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	85 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	7.6 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:  
office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 26.6.2026  
Muutokset tai virheet mahdollisia.