




Kaivonkansi alumiinia, kaukalolla - 47004

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Allasyvyys 60 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsitilällä, ja 20 mm on vapaata aluetta)



Tuoteominaisuudet

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Haluttu korkeus | 80 mm |
| Kaivon syvyys | 60 mm |
| Kuilun vapaa leveys | 600 mm |
| Kuilun vapaa mitta | 600mm × 600mm |
| Kuilun vapaa pituus | 600 mm |
| Kuljetusmitat | 740 mm × 740 mm × 70 mm |



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Materiaali, kansi | Alumiini |
| Materiaali, kehys | Alumiini |
| Ulkomitta max. P x L x K | 740 mm x 740 mm |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.