



Alumiininen kaivonkansi kansilevyllä - 47021

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- EPDM-tiiviste (bensiininkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



Tuuteominaisuudet

Haluttu korkeus	63 mm
Kuilun vapaa leveys	600 mm
Kuilun vapaa mitta	600mm × 600mm
Kuilun vapaa pituus	600 mm
Kuljetusmitat	760 mm × 760 mm × 70 mm
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä
Ulkomitta max. P x L x K	760 mm × 760 mm



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 20.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.