




# Alumiininen kaivonkansi kansilevyllä - 47024

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumitumista.
- EPDM-tiiviste (bensiniinkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



## Tuoteominaisuudet

|   |  |  |                                       |   |
|---|--|--|---------------------------------------|---|
| Haluttu korkeus<br><b>63 mm</b>                 | Kuilun vapaa leveys<br><b>1000 mm</b>                  | Kuilun vapaa mitta<br><b>1.000mm x 1.000mm</b> | Kuilun vapaa pituus<br><b>1000 mm</b> | Kuljetusmitat<br><b>1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm</b> |
| Materiaali, kehys<br><b>Galvanoitua terästä</b> | Ulkomitta max. P x L x K<br><b>1.160 mm x 1.160 mm</b> |  |                                       |   |