



# Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kaukalon - 47032

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)



## Tuoteominaisuudet

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Haluttu korkeus     | 90 mm         |
| Kaivon syvyys       | 80 mm         |
| Kuilun vapaa leveys | 400 mm        |
| Kuilun vapaa mitta  | 600mm × 400mm |
| Kuilun vapaa pituus | 600 mm        |



Kuljetusmitat 720 mm × 520 mm × 70 mm

Materiaali, kansi Galvanoitua terästä

Materiaali, kehys Galvanoitua terästä

Ulkomitta max. P x L x K 720 mm × 520 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:  
office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026  
Muutokset tai virheet mahdollisia.