




Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kansilevyn - 47051

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- EPDM-tiiviste (bensiniinkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	63 mm
Kuilun vapaa leveys	600 mm
Kuilun vapaa mitta	600mm × 600mm
Kuilun vapaa pituus	600 mm
Kuljetusmitat	760 mm × 760 mm × 70 mm
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä



Ulkomitta max. P x L x K

760 mm × 760 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 5.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.