



# Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kansilevyn - 47053

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- EPDM-tiiviste (bensiniinkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



## Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	63 mm
Kuilun vapaa leveys	800 mm
Kuilun vapaa mitta	800mm × 800mm
Kuilun vapaa pituus	800 mm
Kuljetusmitat	960 mm × 960 mm × 70 mm
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä



Ulkomitta max. P x L x K

960 mm × 960 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 4.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.