
DATALEHTI

Kaivonkansi ruostumatonta terästä, sis. kaukalon - 47060


Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.



TUOTEKUVAUS

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mmpeitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)





TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm
Kuilun vapaa leveys	300 mm
Kuilun vapaa mitta	300mm × 300mm
Kuilun vapaa pituus	300 mm

Ominaisuus	Arvo
Kuljetusmitat	420 mm × 420 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	420 mm × 420 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 11.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.