



## AXIC-I - 47808

Yksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 354:2010 mukainen joustava varsi ja standardin EN 355:2002 mukaiset nykäyksenvaimentimet. Pituus on säädettävissä välillä 1,40–1,80 metriä. Telinekoukuilla varustettu malli.

### Tuotekuvaus

- Standardin EN 354:2010 mukainen yksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 355:2002 mukaiset nykäyksenvaimentimet.
- Joustava pituus 1,40–1,80 metriä.
- Telinekoukuilla varustettu malli.
- Max. kuormitus jopa 150 kg.
- DIN 19427
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.



### Tuoteominaisuudet

|                                   |   |  |   |                               |
|-----------------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| Enimmäiskäyttöaika<br><b>10 J</b> | Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla<br><b>Missing translation</b> | Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla<br><b>Missing translation</b> | Kudoksen materiaali<br><b>Polyesteria</b> | Maksimipituus<br><b>1.8 m</b> |
| Minimipituus<br><b>1.4 m</b>      | Paino<br><b>1.1 kg</b>  | Sovellettu standardi<br><b>EN 354EN 355</b>                        | Toimintasäteen pituus<br><b>1,4-1,8 m</b> |                               |