



AXIC-I - 47859

Yksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on joustava varsi standardin EN 354:2010 mukaisesti ja putoamissuoja standardin EN 355:2002 mukaisesti. Pituus on säädettävissä ja voi vaihdella välillä 1,40–1,80 m. Varustettu telinekoukulla.

Tuotekuvaus

- EN 354:2010 -standardin mukainen yksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on EN 355:2002 -standardin mukainen putoamissuoja.
- Joustava pituus 1,40–1,80 m.
- Varustettu telinekoukulla.
- Sopii enintään 150 kg painaville henkilöille.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- DIN 19427
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.



Tuoteominaisuudet

| | |
|---|---------------------|
| Enimmäiskäyttöaika | 10 J |
| Iskunvaimennin | Kyllä |
| Karabiinihihnalla varustetut turvaljaat | Twist-lock |
| Karabiinin kiinnityspisteen puoli | Missing translation |
| Käyttäjän enimmäispaino | 150 kg |
| Maksimipituus | 1.8 m |
| Materiaali: kangas | Polyesteria |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Minimipituus | 1,4 m |
| Paino | 1,15 kg |
| Pituus Kantama | 1,4-1,8 m |
| Smart Check | Kyllä |
| Sopii reunoille | Kyllä |
| Sovellettu standardi | EN 354,EN 355,DIN 19427 |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 30.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.