



AXIC-Y - 47861

Kaksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 354:2010 mukaiset joustavat varret ja integroitu standardin EN 355:2002 mukaiset nykäksenvaimentimet. Integroitu O-rengas estää varsien vääntymisen käytön aikana. Pituus on säädettävissä välillä 1,40–1,80 metriä. Kiinnitysväline on varustettu joko karbiinihajoilla tai telinekoukuilla.

Tuotekuvaus

- Standardin EN 354:2010 mukainen kaksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 355:2002 mukaiset nykäksenvaimentimet.
- Joustava pituus 1,40–1,80 metriä.
- Varustettu karbiinihajoilla tai telinekoukuilla.
- Pyöreän muodon ansiosta keskellä oleva rengassilmukka mahdollistaa optimaalisen asennon ja estää kiertymistä.
- Max. kuormitus jopa 150 kg.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.



Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika	10 J
Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla	Twist-lock
Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla	Missing translation
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg



Maksimipituus	1.8 m
Minimipituus	1.4 m
Nykyksenvaimentimet	Kyllä
Paino	1.15 kg
Reunoille sopiva	Kyllä
Smart Check	Kyllä
Sovellettu standardi	EN 354,EN 355
Toimintasäteen pituus	1,4-1,8 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 2.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.