



AXIC-Y - 47864

Kaksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 354:2010 mukaiset joustavat varret ja integroitu standardin EN 355:2002 mukaiset nykäyksenvaimentimet. Integroitu O-rengas estää varsien vääntymisen käytön aikana. Pituus on säädettävissä välillä 1,40–1,80 metriä. Kiinnitysväline on varustettu joko karbiinihaoilla tai telinekoukuilla.



Tuotekuvaus

- Standardin EN 354:2010 mukainen kaksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 355:2002 mukaiset nykäyksenvaimentimet.
- Joustava pituus 1,40–1,80 metriä.
- Varustettu karbiinihaoilla tai telinekoukuilla.
- Pyöreän muodon ansiosta keskellä oleva rengassilmukka mahdollistaa optimaalisen asennon ja estää kiertymistä.
- Max. kuormitus jopa 150 kg.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.
- DIN 19427

Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika 10 J	Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla Tri-lock	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla Missing translation	Maksimipituus 1.8 m	Minimipituus 1.4 m
Nykäyksenvaimentimet Kyllä	Paino 1.15 kg	Smart Check Kyllä	Sovellettu standardi EN 354EN 355	Toimintasäteen pituus 1,4-1,8 m