



## AXIC-Y - 47864

Kaksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on joustavat haarat standardin EN 354:2010 mukaisesti ja integroitu putoamissuoja standardin EN 355:2002 mukaisesti. Integroitu O-rengas estää haarojen kiertymisen käytön aikana. Pituus on joustava ja sitä voidaan säätää välillä 1,40 m – 1,80 m. Kiinnitysköysi on varustettu joko karabiinikoukuilla tai telinekoukuilla.



### Tuotekuvaus

- Kaksinkertainen kiinnitysköysi standardin EN 354:2010 mukaisesti, varustettuna putoamissuojaimella standardin EN 355:2002 mukaisesti.
- Joustava pituus 1,40–1,80 m.
- Varustettu karabiinilla tai telinekoukulla.
- Pyöreän muotonsa ansiosta keskellä oleva RING-silmukka mahdollistaa optimaalisen sijoittamisen, mikä estää kiertymisen.
- Sopii enintään 150 kg painaville henkilöille.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.

### Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika	10 J
Iskunvaimennin	Kyllä
Karabiinihihnalla varustetut turvalaajat	Tri-lock
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Missing translation



Käyttäjän enimmäispaino	150 kg
Maksimipituus	1.8 m
Minimipituus	1.4 m
Paino	1.15 kg
Pituus Kantama	1,4-1,8 m
Smart Check	Kyllä
Sopii reunoille	Kyllä
Sovellettu standardi	EN 354,EN 355

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 30.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.