



## AETHOR 1.8 - 47865

Standardin EN 360:2002 mukainen AETHOR 1.8 - putoamisenestolaite mahdollistaa erinomaisen liikkumavapauden ja pitää samalla putoamismatkan lyhyenä. Automaattinen köyden sisäänveto varmistaa, että vain tarvittava köyden pituus vapautuu, mikä pitää pudotusmatkan mahdollisimman lyhyenä kaikissa tilanteissa, olipa kyse yläpuolisesta (maks. 140 kg) tai vaakasuorasta (maks. 100 kg) kiinnityksestä. Tämä laite on sertifioitu käytettäväksi tilanteissa, joissa kiinnityspiste on lattian tasolla (putoamiskerroin 2). Laite soveltuu enintään 140 kg painaville henkilöille. 1,8 metrin pituuden ansiosta se soveltuu käytettäväksi henkilönostimissa (DIN 19427).



### Tuotekuvaus

- DIN 19427
- Tapauskerroin 2 -sertifioitu.
- Kestävä, mutta samalla kompakti ja kevyt, painaa vain 800 grammaa.
- Kestävä termoplastinen kotelo.
- Pituus 1,8 m.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.060 mukaisesti (enintään 100 kg)
- Soveltuu enintään 140 kg painaville henkilöille (putoamiskerroin 0).
- Nivel ja liitososa ankkurikohtaan liittämistä varten.
- Pyörimisen ja putoamisen ilmaisin Tri-lock-karbiinikoukussa.
- Varustettu standardin EN 355 mukaisilla nykäksenvaimentimilla.

### Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika <b>10 J</b>	Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla <b>Tri-lock</b>	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla <b>Tri-lock</b>	Kotelon materiaali <b>Missing translation</b>	Kudoksen materiaali <b>Missing translation</b>
-----------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------



Paino <b>0.8 kg</b>	Pituus <b>1.8 m</b>	Putoamisreitti <b>1 m</b>	Reunoille sopiva <b>Kyllä</b>	Sovellettu standardi <b>EN 360</b>
------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------