



AETHOR 1.8 - 47866

AETHOR 1.8 -putoamissuojalaite täyttää standardin EN 360:2023 vaatimukset ja tarjoaa erinomaisen liikkumavapauden samalla, kun putoamismatka pysyy lyhyenä.



Tuotekuvaus

- Automaattinen köysinkela varmistaa, että vain tarvittava köysipituus vapautuu, minkä ansiosta putoamismatka on aina mahdollisimman lyhyt kaikissa tilanteissa, olipa kyseessä sitten kiinnitys pään yläpuolella (enintään 140 kg) tai vaakasuorassa asennuksessa (enintään 100 kg). Tämä laite on sertifioitu käytettäväksi tilanteissa, joissa kiinnityspiste sijaitsee lattiatasolla (putoamiskerroin 2), ja se soveltuu lisäksi henkilöille, joiden paino on enintään 140 kg. Pituus 1,8 m käytettäväksi nostotyötasoilla (DIN 19427).
- Kestävä termoplastinen kotelo.
- Fall Faktor 2 -sertifioitu (RfU 11.085).
- Sopii reunalle RfU 11.060 (enintään 100 kg).
- Kestävä, mutta samalla kompakti ja kevyt, painaa vain 800 g.
- Soveltuu enintään 140 kg painaville henkilöille (putoamiskerroin 0).
- Pituus 1,8 m.
- Kierukka ja kiinnityselementti kiinnityspisteeseen liittämistä varten.
- Pyörimisen ja putoamisen ilmaisin telinekoukuissa

Tuoteominaisuudet



Enimmäiskäyttöaika	10 J
Karabiinihihnalla varustetut turvallaajat	Missing translation
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Tri-lock
Kotelon materiaali	Missing translation
Materiaali: kangas	Missing translation
Paino	1.2 kg
Pituus	1.8 m
Sopii reunoille	Kyllä
Sovellettu standardi	EN 360
laskuväylä	1 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.