



DATALEHTI

Missing translation - 47936

Laskeutumis- ja pelastuslaite, jossa on nosto-ominaisuus vaativiin pelastustehtäviin

TUOTEKUVAUS

- Liberex+ -laskeutumis- ja pelastuslaite, jossa on integroitu nosto-ominaisuus, on suunniteltu erityisesti ammattimaisiin pelastustehtäviin, ja se vakuuttaa suurella kantavuudellaan, vankalla rakenteellaan ja automaattisella jarrujärjestelmällään. Se mahdollistaa turvallisen laskeutumisen jopa 500 metrin korkeudesta. Erityisen kätevää: integroitu käsipyörä mahdollistaa tarkan manuaalisen ohjauksen pelastustehtävissä, kun taas akkukäyttöinen ruuviväännin liitântä mahdollistaa nopean ja voimaa säästävän nousun tai laskeutumisen – ihanteellinen aikasidonnoisissa tilanteissa. Varustettuna 10,5 mm:n ydinvaippaköydellä, nopeaa tietoa tarjoavalla digitaalisella ZmartCheck-järjestelmällä sekä yksinkertaisia tarkastusohjeita sisältävällä QR-koodilla tämä laite on luotettava kumppani jokaiseen pelastustehtävään.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- Suuri kantavuus, jopa 280 kg, sertifioitu kahdelle hengelle
- Enintään 500 m:n korkeusero laskeutumiseen, mikä takaa paremman joustavuuden
- Laskeutumisnopeus 1 m/s
- Varustettu silmukkaruuveilla laskeutumisnopeuden säätämiseksi
- Liitântä akkukäyttöiselle ruuviväännille nopeaa ja vaivatonta nousua tai laskeutumista varten
- Varustettu pelastuskäyttöön tarkoitetulla käsipyörällä
- Automaattinen, varajärjestelmällä varustettu jarrujärjestelmä täydelliseen hallintaan



- Halkaisijaltaan 10,5 mm:n ydinvaippaköysi turvalliseen käyttöön
- Tarkastusväli 10 000 kilometrin välein tai kerran vuodessa
- Varustettu Tri-Lock-karabiinilla turvallisuuden lisäämiseksi
- Alumiinikotelo takaa pitkän käyttöiän
- Tarkastusohjeet ovat saatavilla QR-koodin kautta – heti digitaalisessa muodossa.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

EN 341-A, EN 1496-B

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Enimmäiskäyttöaika	10 J
Hyötykuorma	280 kg
Karabiinihihnalla varustetut turvaaljaat	Tri-lock
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Tri-lock
Kotelon materiaali	Alumiini
Materiaali	Ydinvaippaköydet 10,5 mm
Paino	7.1 kg
Pituus	40 m
Sovellettu standardi	EN 341-A, EN 1496-B

ZARGES OY

Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 22.9.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.