



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52256

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

Tuotekuvaus

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 2,50 m
- Nopea ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen edistyneiden turvakaiteiden ansiosta (erillisiä kaiteita ja vinotukia ei tarvita). Työtasot kahden metrin välein.
- Tason korkeudet 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Telinealuokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m²) SFS EN 1004 -standardin mukaan.
- Vakiorullat: 200 mm:n ohjaukselliset (tuotenro 42917) millimetritarkkaan korkeudensäätöön.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Vakaa telinerakenne voidaan muuntaa myös tukijaloilla varustetuksi vakiotelineeksi lisäämällä tarvittavat S-PLUS-varaosat.

Tuoteominaisuudet

Kuljetusmitat 2.800 mm × 900 mm × 700 mm	Liitoskappaleen tyyppi Missing translation	Paino 182.8 kg	Puolan läpimitta 50 mm	Pyörän halkaisija 200 mm
Pyörät, kääntyvät Kyllä	Sivujohteen läpimitta 50 mm	Sovellettu standardi EN 1004-1	Takuu 10 vuotta	Tason koko 0,6m × 2,5m
Tason korkeus	Tason leveys	Telineen korkeus	Telineen leveys	Telineen pituus



4.45 m	0.6 m	5.7 m	0.75 m	2.5 m
Telineluokka 3 (= 200 kg/m²)	Työskentelykorkeus 6.45 m	Työtason pituus 2.5 m		