



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52266

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

Tuotekuvaus

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 2,50 m
- Nopea ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen edistyksellisten turvakaiteiden ansiosta (erillisiä kaiteita ja vinotukia ei tarvita). Työtasot kahden metrin välein.
- Tason korkeudet 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Telinealuokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m²) SFS EN 1004 -standardin mukaan.
- Korkeussäädettävät 200 mm pyörät (tuotenro 42917).



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Aloita perusmoduulista ja rakenna teline helposti haluttuun korkeuteen +2m korotuspaketilla.

Tuoteominaisuudet

Kuljetusmitat	2.800 mm × 900 mm × 800 mm
Liitoskappaleen tyyppi	Missing translation
Paino	219.1 kg



Puolan läpimitta	50 mm
Pyörän halkaisija	200 mm
Pyörät, kääntyvät	Kyllä
Sivujohteen läpimitta	50 mm
Sovellettu standardi	EN 1004-1
Takuu	10 vuotta
Tason koko	0,6m × 2,5m
Tason korkeus	5.3 m
Tason leveys	0.6 m
Telineen korkeus	6.55 m
Telineen leveys	0.75 m
Telineen pituus	2.5 m
Telineluokka	3 (= 200 kg/m ²)
Työskentelykorkeus	7.3 m
Työtason pituus	2.5 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 3.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.