



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52266

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

Tuotekuvaus

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 2,50 m
- Turvallinen ja nopea pystytys sekä purku S-PLUS-turvakaiteen ansiosta, jossa integroidut vinotuet. Kahden metrin välein on työtaso, joka on sovitettu telinekuluttikkaiden käyttöön.
- Työskentelykorkeus 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Tukirakennetyyppi 3 (kantavuus enintään 200 kg/m²) standardin DIN EN 1004-1 mukaisesti.
- Korkeussäädettävät 200 mm pyörät (tuotenro 42917).



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Aloita perusmoduulista ja rakenna teline helposti haluttuun korkeuteen +2m korotuspaketilla.

Tuoteominaisuudet

Kuljetusmitat	2.800 mm × 900 mm × 800 mm
Liitoskappaleen tyyppi	Missing translation
Paino	219.1 kg



Puolan läpimitta	50 mm
Pyörän halkaisija	200 mm
Pyörät, kääntyvät	Kyllä
Sivujohteen läpimitta	50 mm
Sovellettu standardi	EN 1004-1
Takuu	10 vuotta
Tason koko	0,6m × 2,5m
Tason korkeus	5.3 m
Tason leveys	0.6 m
Telineen korkeus	6.55 m
Telineen leveys	0.75 m
Telineen pituus	2.5 m
Telineluokka	3 (= 200 kg/m ²)
Työskentelykorkeus	7.3 m
Työtason pituus	2.5 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.