



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52285

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

Tuotekuvaus

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 1,80 m
- Nopea ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen edistyksellisten turvakaiteiden ansiosta (erillisiä kaiteita ja vinotukia ei tarvita). Työtasot kahden metrin välein.
- Tason korkeudet 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Telinealuokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m²) SFS EN 1004 -standardin mukaan.
- Vakiorullat: 200 mm:n ohjausrullat (tuotenro 42917) millimetritarkkaan korkeudensäätöön.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Vakaa telinerakenne voidaan muuntaa myös tukijaloilla varustetuksi vakiotelineeksi lisäämällä tarvittavat S-PLUS-varaosat.

Tuoteominaisuudet

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Kuljetusmitat 2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm | Liitoskappaleen tyyppi Missing translation | Paino 234.6 kg | Puolan läpimitta 50 mm | Pyörän halkaisija 200 mm |
| Pyörät, kääntyvät Kyllä | Sivujohteen läpimitta 50 mm | Sovellettu standardi EN 1004-1 | Takuu 10 vuotta | Tason koko 0,6m × 1,8m |
| Tason korkeus | Tason leveys | Telineen korkeus | Telineen leveys | Telineen pituus |



| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 7.25 m | 0.6 m | 8.5 m | 0.75 m | 1.8 m |
| Telineluokka 3 (= 200 kg/m²) | Työskentelykorkeus 9.25 m | Työtason pituus 1.8 m | | |