



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52316

Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.

## Tuotekuvaus

- Siirrettävä telineratkaisu on helppo ja nopea pystyttää. Turvakaide, vähän yksittäisiä osia ja työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 0,75 m, telineen pituus: 2,50 m
- Nopea ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen edistyksellisten turvakaiteiden ansiosta (erillisiä kaiteita ja vinotukia ei tarvita). Työtasot kahden metrin välein.
- Tason korkeudet 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Telinealuokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m<sup>2</sup>) SFS EN 1004 -standardin mukaan.
- Vakiorullat: 200 mm:n ohjaukselliset (tuotenro 42917) millimetritarkkaan korkeudensäätöön.




## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Vakaa telinerakenne voidaan muuntaa myös tukijaloilla varustetuksi vakiotelineeksi lisäämällä tarvittavat S-PLUS-varaosat.

## Tuoteominaisuudet

Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm</b>	Liitoskappaleen tyyppi <b>Missing translation</b>	Paino <b>342.1 kg</b>	Puolan läpimitta <b>50 mm</b>	Pyörän halkaisija <b>200 mm</b>
Pyörät, kääntyvät <b>Kyllä</b>	Sivujohteen läpimitta <b>50 mm</b>	Sovellettu standardi <b>EN 1004-1</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Tason koko <b>0,6m × 2,5m</b>
Tason korkeus	Tason leveys	Telineen korkeus	Telineen leveys	Telineen pituus



<b>10.35 m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>11.6 m</b>	<b>0.75 m</b>	<b>2.5 m</b>
Telineluokka <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Työskentelykorkeus <b>12.35 m</b>	Työtason pituus <b>2.5 m</b>		