





Yksiosaiset nousutikkaat, nousukorkeus 10 m, eloksoitua alumiinia - 58157

Kiinteä tikasratkaisu rakennuksia ja koneita varten.
Nousukorkeus enintään kymmenen metriä. Tikkaat
soveltuvat käytettäväksi myös pelastautumistikkaina.

Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1:n mukaan), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1:n mukaan) tai koneiden kulkutieksi (SFS EN ISO 14122-4:n mukaan).
- Tikkaisiin voidaan asentaa turvajärjestelmänä toimiva selkäkaari, joka on kaikkien edellä mainittujen standardien vaatimusten mukainen.
- Tikkaisiin voidaan asentaa standardien SFS EN 353-1, DIN 18 799-1 ja SFS EN ISO 14122-4 mukainen noususuojakisko myös korkeuden ollessa yli 10 metriä.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.





- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut yksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuoleinen, suora sivujohte, sis. selkäkaari standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvatusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

Tuoteominaisuudet

Materiaali	Eloksoitua alumiinia.
Nousukorkeus	5.6 m
Pituus, sis. sivujohteet	6.7 m
Takuu	10 vuotta

ZARGES Oy
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 1.7.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.