



Yksiosaiset nousutikkaat, nousukorkeus 10 m, galvanoitua terästä - 58365

Kiinteä tikasratkaisu rakennuksiin ja koneita varten. Nousukorkeus enintään kymmenen metriä. Tikkaat soveltuvat käytettäväksi myös pelastautumistikkaina.

Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1:n mukaan), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1:n mukaan) tai koneiden kulkutieksi (SFS EN ISO 14122-4:n mukaan).
- Tikkaisiin voidaan asentaa turvajärjestelmänä toimiva selkäkaari, joka on kaikkien edellä mainittujen standardien vaatimusten mukainen.
- Tikkaisiin voidaan asentaa standardien SFS EN 353-1, DIN 18 799-1 ja SFS EN ISO 14122-4 mukainen noususuojakisko myös korkeuden ollessa yli 10 metriä.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.





Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut yksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuoleinen, suora sivujohte, sis. selkäkaari standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvatusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

Tuoteominaisuudet

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaali | Galvanoitua terästä |
| Nousukorkeus | 6.5 m |
| Pituus, sis. sivujohteet | 7.6 m |
| Takuu | 10 vuotta |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 30.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.