




# Moniosaiset nousutikkaat eloksoitua alumiinia - 58507

Moniosainen kokoonpano, joka sisältää vaihtotason rakennuksia ja koneita varten.

## Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1 -standardin mukaisesti), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1 -standardin mukaisesti) tai koneiden kulkutienä (SFS EN ISO 14122-4 -standardin mukaisesti).
- Sisältää selkäkaaren.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut kaksiosaisien kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuolinen, suora sivujohde, vaihtotaso, sis. selkäkaarin standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvastusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

## Tuoteominaisuudet



Materiaali

**Eloksoitua  
alumiinia.**

Nousukorkeus

**10.7 m**

Pituus, sis. sivujohteet

**11.8 m**

Takuu

**10 vuotta**