



Moniosaiset nousutikkaat eloksoitua alumiinia - 58557

Moniosainen kokoonpano, joka sisältää vaihtotason rakennuksia ja koneita varten.

Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1 -standardin mukaisesti), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1 -standardin mukaisesti) tai koneiden kulkutienä (SFS EN ISO 14122-4 -standardin mukaisesti).
- Sisältää selkääreen.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut kaksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-



kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuolinen, suora sivujohte, vaihtotaso, sis. selkäkaar standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvatusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

Tuoteominaisuudet

Materiaali	Eloksoitua alumiinia.
Nousukorkeus	15.7 m
Pituus, sis. sivujohteet	16.8 m
Takuu	10 vuotta

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.