
DATALEHTI

Moniosaiset nousutikkaat alumiinia - 58680

Moniosainen kokoonpano, joka sisältää vaihtotason rakennuksia ja koneita varten.







TUOTEKUVAUS

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1 -standardin mukaisesti), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1 -standardin mukaisesti) tai koneiden kulkutienä (SFS EN ISO 14122-4 -standardin mukaisesti).
- Sisältää selkäkaaren.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suoja-alustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.
Seuraavassa luetellut kaksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuolinen, suora sivujohde, vaihtotaso, sis. selkäkaarin standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytäthän edellä mainittua kuvatusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Materiaali	Käsittelemätön alumiini

Ominaisuus	Arvo
Nousukorkeus	18 m
Pituus, sis. sivujohteet	19.1 m
Takuu	10 vuotta

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 12.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.