



Y-laatikko ja SanPack

Kuljetus- ja säilytyslaatikot soveltuvat armeijakäyttöön.

Tuotekuvaus

- Niittiliitos, kokonaan hitsattu.
- Kestävää 1,5 mm:n paksuista peltiä
- Tukeva pohja-, reuna- ja kansiprofiili.
- Kansi saranoitu ympärikiertävällä tiivisteellä.
- Kannessa olevat tukevat valetut kiinnityskulmat
- Pinojalat pohjassa kiinnitysaukoilla sisällä ja ulkona.
- Vedenpitävä alareunaan asti, kiitos pohjan sisäpuolella olevan silikonitiivisteen.
- Taitettavat jousisalvat, joissa aukeamissuojajousi.
- Ergonomiset ja pitkäkestoiset Comfort-jousisalvat, kestävät vähintään 20 000 käyttökertaa.
- Malleissa B 40.1 Y, B 40.2 Y ja B 40Y irrotettava kansi.
- Suojausluokka IP 54, standardin SFS EN 60529: 1992 mukaan



Vinkit ja erikoisominaisuudet

HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

Tilauksesta saatavilla UN-tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.

Vaihtoehdot



	45051	45050	45052	45055	45053	45054
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	25 kg	32 kg	46 kg	46 kg	76 kg	107 kg
Paino	4.2 kg	6.4 kg	7.6 kg	11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Sisämitta P x L x K	380 mm x 265 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 220 mm	794 mm x 572 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 717 mm
Tilavuus	22 l	47 l	100 l	99 l	211 l	325 l
Toteutus	B5.2 Y	B5 Y	B10 Y	B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Ulkomitta max. P x L x K	420 mm x 305 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 270 mm	835 mm x 615 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 761 mm

	45058	45056	45057
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	75 kg	137 kg	200 kg
Paino	18 kg	22 kg	25.7 kg
Sisämitta P x L x K	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	1.175 mm x 793 mm x 717 mm
Tilavuus	205 l	433 l	668 l
Toteutus	B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Ulkomitta max. P x L x K	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	1.215 mm x 833 mm x 761 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.