



# ""Mitraset Classic 19"" - kehikko""

Kotelo elektroniikkalaitteiden sijoittamista varten 19 tuuman ristikkoon

## Tuotekuvaus

- Suojaa mekaanisilta rasituksilta, kuten iskuilta, kolhuilta ja värinäältä. Lisävarusteena suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä.
- Suojausluokka IP 65.
- Suojaa ympäristötekijöiltä, kuten kuumuudelta, kosteudelta, märkyydeltä ja pölyltä.
- Kantavuus enintään 100 kg. Suurempia kuormia on tarkasteltava tapauskohtaisesti.
- 3–16 korkeusyksikköä (HE), nimellisyvyys (NT) 219–762 mm.
- Nimellisyvyyksien 219 mm, 350 mm ja 480 mm kotelot ovat pinottavissa päällekkäin.
- Joustava heilurikehysripustus.
- Kotelon ylä- ja alaosassa pinontayksiköt.
- Sivuseinissä syvennykset kääntökahvoille.
- Syvennys sopii myös paineentasausventtiilien ja kosteusmittareiden suojatulle asennukselle.
- Kansi pikakiinnityslukoilla.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- Hyväksyntä standardin VG 95447 mukaan.
- Testattu AECTP-standardin mukaisesti.
- Tarkastettu MIL-STD-810:n mukaan.
- Huomattavasti paremmat suojausominaisuudet kuin muovikoteloilla. Tarvittaessa niitä voidaan





parantaa entisestään erityisillä toimenpiteillä.

- Erikoismuunnokset mahdollisia.
- Valmistettu Saksassa.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Saatavilla myös UN-tyyppihyväksyttynä vaarallisten aineiden pakkauksena.

Laaja lisävarustevalikoima moniin eri käyttötarkoituksiin.

## Vaihtoehdot

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Paino	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg
Ulkomitta max. P x L x K	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nimellinen syvyys	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Paino	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Ulkomitta max. P x L x K	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm

	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Asennuskorkeus	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Paino	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg



	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Ulkomitta max. P x L x K	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Asennuskorkeus	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Paino	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Ulkomitta max. P x L x K	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Asennuskorkeus	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nimellinen syvyys	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Paino	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Ulkomitta max. P x L x K	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Ulkomitta max. P x L x K	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm

	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nimellinen syvyys	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	-



	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Ulkomitta max. P x L x K	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Paino	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Ulkomitta max. P x L x K	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Paino	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Ulkomitta max. P x L x K	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm

	45878
Asennuskorkeus	18 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm
Paino	25.6 kg
Ulkomitta max. P x L x K	856 mm x 534 mm x 882 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.