DATALEHTI

""""Mitraset Classic 19""""""" -kehikko""""

Kotelo elektroniikkalaitteiden sijoittamista varten 19 tuuman ristikkoon











TUOTEKUVAUS

- Suojaa mekaanisilta rasituksilta, kuten iskuilta, kolhuilta ja tärinältä. Lisävarusteena suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä.
- Suojausluokka IP 65.
- Suojaa ympäristötekijöiltä, kuten kuumuudelta, kosteudelta, märkyydeltä ja pölyltä.
- Kantavuus enintään 100 kg. Suurempia kuormia on tarkasteltava tapauskohtaisesti.
- 3–16 korkeusyksikköä (HE), nimellissyvyys (NT) 219–762 mm.
- Nimellissyvyyksien 219 mm, 350 mm ja 480 mm kotelot ovat pinottavissa päällekkäin.
- Joustava heilurikehysripustus.
- Kotelon ylä- ja alaosassa pinontayksiköt.
- Sivuseinissä syvennykset kääntökahvoille.
- Syvennys sopii myös paineentasausventtiilien ja kosteusmittareiden suojatulle asennukselle.
- Kansi pikakiinnityslukoilla.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- Hyväksyntä standardin VG 95447 mukaan.
- Testattu AECTP-standardin mukaisesti.
- Tarkastettu MIL-STD-810:n mukaan.
- Huomattavasti paremmat suojausominaisuudet kuin muovikoteloilla. Tarvittaessa niitä voidaan parantaa entisestään erityisillä toimenpiteillä.
- Erikoismuunnokset mahdollisia.
- Valmistettu Saksassa.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Saatavilla myös UN-tyyppihyväksyttynä vaarallisten aineiden pakkauksena.
Laaja lisävarustevalikoima moniin eri käyttötarkoituksiin.

VAIHTOEHDOT

	45702	45708	45714	45726	45732	45720
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	6 HE/U
Nimellinen syvyys	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Paino	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	8.2 kg	7.5 kg
Ulkomitta max. P x L x K	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	303 mm × 534 mm × 259 mm	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	303 mm × 534 mm × 437 mm	303 mm × 534 mm × 348 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nimellinen syvyys	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Paino	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Ulkomitta max. P x L x K	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	303 mm × 534 mm × 526 mm	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm

	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Asennuskorkeus	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Paino	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Ulkomitta max. P x L x K	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 437 mm	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	434 mm × 534 mm × 526 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Asennuskorkeus	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Paino	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Ulkomitta max. P x L x K	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	434 mm × 534 mm × 615 mm	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	564 mm × 534 mm × 259 mm	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	564 mm × 534 mm × 348 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Asennuskorkeus	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nimellinen syvyys	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Paino	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Ulkomitta max. P x L x K	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	564 mm × 534 mm × 437 mm	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	564 mm × 534 mm × 526 mm	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	564 mm × 534 mm × 615 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Ulkomitta max. P x L x K	704 mm × 534 mm × 214,5 mm	704 mm × 534 mm × 259 mm	704 mm × 534 mm × 303,5 mm	704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm

	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nimellinen syvyys	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–
Ulkomitta max. P x L x K	704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm	704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Paino	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Ulkomitta max. P x L x K	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	856 mm × 534 mm × 259 mm	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	856 mm × 534 mm × 348 mm	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	856 mm × 534 mm × 437 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Paino	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Ulkomitta max. P x L x K	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	856 mm × 534 mm × 615 mm	856 mm × 534 mm × 704 mm	856 mm × 534 mm × 793 mm

	45878
Asennuskorkeus	18 HE/U
Nimellinen syvyys	762 mm
Paino	25.6 kg
Ulkomitta max. P x L x K	856 mm × 534 mm × 882 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.