



# ""Mitraset Racklite Basic

## 19"" -kehikko""

Kotelo elektroniikkalaitteiden sijoittamista varten 19 tuuman ristikkoon

### Tuotekuvaus

- 19 tuuman rasteriin sopiville elektroniikkalaitteille
- Muunneltavat mallit, joissa erilaisia nimellissyvyyksiä ja korkeuksia.
- Laaja lisävarustevalikoima moniin eri käyttötarkoituksiin.
- Suojaluokitus IP65 - SFS EN 60529 ja ICE 34-5/529 standardien mukaisesti ympärikiertävän tiivisteän ansioista joka on kannen ja laatikon välissä.
- Tärinänestokehys on liitetty kehikkoon kahdeksan kumipehmusteen ja kahden johdon avulla.
- Pinottava malli.
- Saman nimellissyvyyden kehiöt ovat pinottavissa keskenään.
- ZARGES Comfort -kahvat takaavat ergonomisen käsittelyn.
- ZARGES Comfort-salvat takaavat ergonomisen käytön ja erittäin pitkän käyttöiän.
- Taitettavat jousisalvat, joissa aukeamissuojajousi.
- HF-tiivis malli saatavilla tilauksesta.



### Vaihtoehdot



	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Asennuskorkeus	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Paino	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Ulkomitta max. P x L x K	456 mm x 568 mm x 226 mm	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	456 mm x 568 mm x 315 mm	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	456 mm x 568 mm x 404 mm	456 mm x 568 mm x 448,5 mm

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Asennuskorkeus	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nimellinen syvyys	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Paino	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Ulkomitta max. P x L x K	456 mm x 568 mm x 493 mm	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	456 mm x 568 mm x 582 mm	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	586 mm x 568 mm x 226 mm	586 mm x 568 mm x 270,5 mm

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Asennuskorkeus	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nimellinen syvyys	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Paino	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Ulkomitta max. P x L x K	586 mm x 568 mm x 315 mm	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	586 mm x 568 mm x 404 mm	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	586 mm x 568 mm x 493 mm	586 mm x 568 mm x 537,5 mm

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Asennuskorkeus	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nimellinen syvyys	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg
Ulkomitta max. P x L x K	586 mm x 568 mm x 582 mm	586 mm x 568 mm x 626,5 mm	716 mm x 568 mm x 226 mm	716 mm x 568 mm x 270,5 mm	716 mm x 568 mm x 315 mm	716 mm x 568 mm x 359,5 mm



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Asennuskorkeus	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nimellinen syvyys	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Paino	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Ulkomitta max. P x L x K	716 mm x 568 mm x 404 mm	716 mm x 568 mm x 448,5 mm	716 mm x 568 mm x 493 mm	716 mm x 568 mm x 537,5 mm	716 mm x 568 mm x 582 mm	716 mm x 568 mm x 626,5 mm

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Asennuskorkeus	-	-	-	-	-	-
Nimellinen syvyys	-	-	-	-	-	-
Paino	-	-	-	-	-	-
Ulkomitta max. P x L x K	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Asennuskorkeus	-	-	-	-
Nimellinen syvyys	-	-	-	-
Paino	-	-	-	-
Ulkomitta max. P x L x K	-	-	-	-

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.